



# **SANI B**

## **Description technique :**

*Exécution avec portes appliquées et accessoires en nylon*

Le système **EUROCLOISON® SANI-B** consiste en des cloisons de séparation totalement préfabriquées. Ces cloisons ont la qualité particulière de pouvoir être utilisées dans des espaces humides. Elles sont entièrement édifiées à l'aide de matériaux résistant à l'humidité et dès lors elles sont résistantes à la corrosion ou la moisissure. Quelques domaines d'application de ces cloisons sont les cabines de déshabillage dans les bassins de natation et halls de sports, les cloisons de séparation dans les toilettes de bâtiments publics, les cabines de douche et divers autres usages.

### Panneaux:

Dans les cloisons **EUROCLOISON® SANI-B** il est fait usage de panneaux de type stratifié COMPACT. Il s'agit de panneaux massifs, décoratifs et autoportants en matière synthétique fabriqués à base de fibres cellulosiques imprégnées de résine synthétique thermodurcissable. Ils sont recouverts de part et d'autre par une couche de finition en mélamine (voir notre carte coloris). Un ensemble homogène est obtenu par la compression des divers composants sous haute pression et à haute température. Dans le format standard ils ont une épaisseur de 13 mm. Tous les angles sont chanfreinés. Ces panneaux sont traités antibactérien suivant le procédé **SANITIZED®**. Ce traitement garantit une surface saine et hygiénique. Les ions argents, actifs dans les milieux humides, détruisent les bactéries responsables des moisissures et des mauvaises odeurs.

### Profils et Pieds:

La hauteur des cloisons sanitaires est de 2015 mm mesuré à partir du sol. Sur le dessus des cloisons antérieures et sur les côtés, un profil stabilisateur est prévu. Pour les raccords muraux et le raccordement des cloisons entre elles, il est fait usage de profils en forme de U. Ces profils sont façonnés à partir d'aluminium laqué dans la couleur des panneaux. Les panneaux sont supportés par des pieds en nylon d'une hauteur de 150 mm et d'un diamètre de 33 mm. Les pieds sont réglables de +/- 15 mm en hauteur. Ils sont pourvus d'une rosace de finition cachant les vis.

### Portes :

Les portes sont fabriquées à partir des mêmes panneaux stratifiés. Elles sont montées appliquées et sont munies de trois paumelles, d'un bouton de porte fixe et d'une serrure libre/occupé avec indicateur d'occupation rouge et vert sur la face extérieure de la porte et une poignée de verrouillage à l'intérieur. Tous les composants de la quincaillerie sont exécutés en nylon. Les fixations sont cachées. La largeur standard d'une porte de cabine est de 61 cm. Il va de soi que d'autres largeurs de portes peuvent être obtenues.